

Техническая информация UPM Raflatac

31.10.2013 RUS 478

Самоклеящийся	Роли
Поверхностный слой	THERMAL BOARD TOP 170
Картон	LF (Торговый код)
Материал	Термо-картон с поверхностным покрытием, стандартной чувствительности, устойчивый к размазыванию изображения. С обратной стороны имеет покрытие для улучшения предпечатных свойств.
Сфера применения	Информационные этикетки для эксплуатации в сухих условиях, например, бирки, ярлыки для прилавок, входные билеты, пропуска, товарно-складские ярлыки, парковочные талоны и прочее.
Стандартные технические характеристики	
Плотность	182 g/m ² ISO 536
Толщина	183 μm ISO 534
Белизна	83 % ISO 2470/3 norm
Гладкость	250 Bekk sec ISO 5627 min
Цветопередача	Черный
Воспроизведение	Видимый красный свет.
Способы печати	Флексографическая печать красками на водной основе, УФ-высокая печать, офсет, трафарет и УФ-лакировка. Прямая термопечать.
Условия хранения	Хранить при постоянной температуре (20 °С, относительной влажности 50%), избегать воздействия света. Избегать влажности и высоких температур.
Пределы ответственности поставщика	<p>Наши рекомендации составлены на основании последних данных и результатов испытаний. В связи с тем, что наша продукция эксплуатируется в неподконтрольных условиях, мы не несем ответственности за повреждения, вызванные ее применением. Только потребители нашей продукции могут нести ответственность за ее соответствие области применения.</p> <p>Решение о возможности применения нашей продукции в каких-либо целях остается на усмотрение потребителя. При этом потребители обязуются соблюдать требования применимого законодательства и требования сертификации при производстве конечного товара, а также несут ответственность за выпуск продукции на рынок.</p> <p>Данный документ не накладывает на поставщика никаких обязательств, явно выраженных или подразумеваемых, предназначен только получателю и не может передаваться третьим сторонам. Наша компания не несет ответственности за использование нашей продукции совместно с другими</p>



материалами.

Вся продукция реализуется на общих условиях продажи, принятых в компании UPM Raflatac, и покупатель обязуется обеспечить соответствие всем существующим нормативным требованиям.

Настоящая публикация заменяет собой все предыдущие версии. Вся информация может быть изменена без какого-либо уведомления.



UPM

www.upmraflatac.com