

# Техническая информация UPM Raflatac

31.10.2013 RUS 220

Самоклеющийся	Роли
Поверхностный слой	THERMAL ECO BOARD 180
Картон	AMP (Торговый код)
Материал	Термо-картон со стандартной чувствительностью без поверхностного покрытия. Ограниченная резистентность к механическому воздействию или смазыванию термоизображения.
Сфера применения	Информационные этикетки для использования в сухих условиях, например, бирки и этикетки полок, лотерейные и иные билеты, посадочные талоны, этикетки товарного и складского учета.
Стандартные технические характеристики	
Плотность	180 g/m <sup>2</sup> ISO 536
Толщина	185 μm ISO 534
Белизна	90 % ISO 2470/2 min
Гладкость	100 Bekk sec ISO 5627 min
Цветопередача	Черный
Воспроизведение	Видимый красный свет
Способы печати	Флексография с красками на водной основе, УФ-высокая печать, офсет, УФ-лакировка. Прямая термопечать.
Условия хранения	Хранить при постоянной температуре (20 °С, отн.влажность 50%), избегая воздействия света. Избегать влажности и высоких температур.
Пределы ответственности поставщика	<p>Наши рекомендации составлены на основании последних данных и результатов испытаний. В связи с тем, что наша продукция эксплуатируется в неподконтрольных условиях, мы не несем ответственности за повреждения, вызванные ее применением. Только потребители нашей продукции могут нести ответственность за ее соответствие области применения.</p> <p>Решение о возможности применения нашей продукции в каких-либо целях остается на усмотрение потребителя. При этом потребители обязуются соблюдать требования применимого законодательства и требования сертификации при производстве конечного товара, а также несут ответственность за выпуск продукции на рынок.</p> <p>Данный документ не накладывает на поставщика никаких обязательств, явно выраженных или подразумеваемых, предназначен только получателю и не может передаваться третьим сторонам. Наша компания не несет ответственности за использование нашей продукции совместно с другими материалами.</p>



Вся продукция реализуется на общих условиях продажи, принятых в компании UPM Raflatac, и покупатель обязуется обеспечить соответствие всем существующим нормативным требованиям.

Настоящая публикация заменяет собой все предыдущие версии. Вся информация может быть изменена без какого-либо уведомления.



**UPM**

[www.upmraflatac.com](http://www.upmraflatac.com)